



东莞市特马电子有限公司
TERMA Electronic Co.,Ltd

IP67防水数显千分卡尺
IP67 Water-Proof Digital Micro Caliper

NEW
0.001mm



▲ CDE110M
CDE110MW

特点：

- * 分辨率0.001mm
- * 电感测量系统
- * IP67防护等级，确保卡尺在恶劣的环境中也能可靠工作
- * 3V锂电池，电池寿命 > 1年
- * 内置无线传输（可选择）

Feature:

- * Resolution: 0.001mm
- * Inductive measurement system
- * Protection grade IP67, ensure the caliper can work reliably in hard environment.
- * 3V Lithium battery, battery life > 1 year
- * Built-in wireless transmission (optional)



东莞市特马电子有限公司

TERMA ELECTRONICS CO.,LTD

地址：东莞同沙东城科技园
<http://www.termatools.com/>
传真：0769-85382070

电话：0769-85382030
0769-22011850 (内销)
QQ：2850375537

P67防水数显千分表

P67 Water-Proof Digital Micro Indicator

IP67数显杠杆千分表

IP67 DIGITAL LEVER MICRO INDICATOR

NEW
0.001mm



▲ IDE110M
IDE110MW

特点:

- * 分辨率0.001mm
- * 电感式测量系统
- * 模拟指针
- * 响应速度: 2m/s
- * 3V锂电池, 电池寿命 > 1年
- * 防护等级: IP67
- * SPC数据输出
- * 无线数据输出: 可选
- * 自动断电

Feature:

- * Resolution: 0.001mm
- * Inductive measurement system
- * Analog display
- * Response speed: 2m/s
- * 3V Lithium battery, battery life > 1 year
- * Protection grade IP67
- * SPC data output
- * Built-in wireless transmission (optional)
- * Automatic power off

NEW
0.001mm



◀ IDE120M
IDE120MW

特点:

- * 分辨率0.001mm.
- * 电感式测量系统
- * 模拟指针
- * 响应速度: 3.2m/s
- * 3V锂电池, 电池寿命 > 1年
- * 防护等级: IP67
- * SPC数据输出
- * 无线数据输出: 可选
- * 自动断电

Feature:

- * Resolution: 0.001mm
- * Inductive measurement system
- * Analog display
- * Response speed: 3.2m/s
- * 3V Lithium battery, battery life > 1 year
- * Protection grade IP67
- * SPC data output
- * Built-in wireless transmission (optional)
- * Automatic power off

(所有内容解释权归本公司所有)

三点内径数显千分尺 Three Point Internal Micrometer



TPMD730
TPMD730W

NEW



特点：

- * 容栅相对测量系统
- * 响应速度：3m/s
- * CR2032锂电池，电池寿命>1年
- * 防护等级：IP54
- * SPC数据输出
- * 内置蓝牙数据输出:可选
- * 自动断电

Feature:

- * Capacitive displacement system
- * Response Speedy: 3m/s
- * 3V Lithium battery, battery life > 1 year
- * Protection grade IP54
- * SPC data output
- * Built-in wireless transmission (optional)
- * Automatic power off

IP65防水数显高度规

IP65 Water-Proof Digital Height Gauge



NEW
0.001mm



HDE650M
HDE650MW

特点:

- * 电感式测量系统
- * 响应速度：2m/s
- * 外接数显指示表数据输入功能，无需反复对正指示表"0"位，实现快速检测
- * 防护等级：IP65
- * 内置外接电源端口
- * SPC数据输出
- * 无线数据输出:可选

Feature:

- * Inductive measurement system
- * Response speed: 2m/s
- * External digital data input function, without the need for repeating on the dial "0" to achieve rapid detection
- * Protection grade IP65
- * Built-in external power port
- * SPC data output
- * Built-in wireless transmission (optional)

数显Z轴对刀器

Digital Height Presetter



特点：

- * 数字显示
- * 电感测量系统
- * 响应速度：2m/s
- * 防护等级：IP66
- * "0"位灯光提示
- * 测头行程：约3mm
- * CR2032锂电池，电池寿命>1年
- * 自动断电：无任何操作，约5分钟后
- * 自动唤醒：关机状态下，移动测头会自动开机

NEW



TGE280

Feature:

- * LED display
- * Inductive measurement system
- * Response speed: 2m/s
- * Protection grade: IP66
- * Light indicating at "0"
- * Range: 0-3mm
- * 3V Lithium battery, battery life > 1 year
- * Auto power off, when no use for 5 minutes
- * Power on when the measuring face moving

(所有内容解释权归本公司所有)

东莞市特马电子有限公司
TFRMA Electronic Co. Ltd



东莞市特马电子有限公司
TERMA Electronic Co.,Ltd

Shore A,D型(硅)橡胶硬度计
Shore A,D Type Rubber Hardness Tester

NEW



▲ DS220

特征

- * 容栅相对测量系统
- * 响应速度：3m/s
- * CR2032锂电池，电池寿命>1年
- * 防护等级：IP40
- * SPC数据输出

Feature:

- * Capacitive displacement system
- * Response speed: 3m/s
- * 3V Lithium battery, battery life > 1 year
- * Protection grade: IP40
- * SPC data output

数显薄片卡表
Digital Thin Sheet Gage

NEW



▲ TD270

特征

- * 容栅相对测量系统
- * 响应速度：3m/s
- * CR2032锂电池，电池寿命>1年
- * 防护等级：IP40
- * 自动断电：无任何操作，约5分钟后
- * 可换测砧

Feature:

- * Capacitive displacement system
- * Response speed: 3m/s
- * 3V Lithium battery, battery life > 1 year
- * Protection grade: IP40
- * Auto power off, when no use for 5 minutes
- * Interchangeable anvils

(所有内容解释权归本公司所有)



东莞市特马电子有限公司

TERMA ELECTRONICS CO.,LTD

地址：东莞同沙东城科技园
http://www.termatools.com/
传真：0769-85382070

电话：0769-85382030
0769-22011850(内销)
QQ：2850375537

